



Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Components

centre contact
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand 50 Ω
Isolationswiderstand ≥ 5 GΩ
Durchgangswiderstand
Innenkontakt ≤ 1,5 mΩ
Außenkontakt ≤ 1,0 mΩ

Umgebung

RoHS konform

(d) G 8: G 02232 D Suhner, RD-316, HF 500.5/1.5 LDY NEK/CDT, K 02252 D Suhner

IEC 61169-16
B1814

(d) solder/löt
crimp/crimp
>500
4 -6 Nm

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

d	22892	18.05.11	MA	2011	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
	c	11931	02.10.00	gez./ drawn	11.05.	MA			
	b	8111	22.07.97	gepr./ appr.	19.05.11	BJ			Oberfläche/ finish
	a	6999	02.09.96	Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	N Angle Plug N-Kabelwinkelstecker				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
					K	J01020A0039			Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelteil/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
				Zeichnung vom 13.04.1993					