

**Mechanical characteristics**

cables

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

- impedance
- return loss

insertion loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

Ⓒ cable group / Kabelgruppe G 8: RD-316; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D, G 02232 D

IEC 60169-15  
C0414

**Materials / Material**



- brass / Messing
- brass / Messing
- copper / Kupfer
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au1.27
- NiP-Au Ⓒ
- Ni5Au0.2 Ⓑ
- NiP-Au Ⓓ

50 Ω  
 Ⓑ Ⓐ typ.: 1 GHz - 33 dB; 2 GHz - 28.5 dB;  
 4 GHz - 25 dB.  
 ≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

2002/95/EC Ⓒ

d	22486	17.01.11	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
	19564	21.01.08	MA	gez./drawn	07.07.	BI		
	17709	10.05.06	MA	gepr./appr.	07.07.97	BJ	Oberfläche/ finish	
	9006	20.04.98	HR	Norm./stand.				
				Maßstab/scale	Benennung/title			
			5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker			 Telegärtner	
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			 Maße/dimensions: mm
				K	J01150A0071		Original: DIN A4	
And./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				