

**Mechanical characteristics**

cables  
  
interface dimensions acc. to assembly code  
  
**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss  
  
insertion loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
  
Steckgesicht nach Montageanleitung  
  
**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung  
  
Einfügedämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

Ⓒ cable group / Kabelgruppe G 11: RG-405/U, 1671A Belden, UT-85, EZ 86 Suhner, Sucoform 86 Suhner., Flexiform 405 NM Habia IEC 60169-15 C02

**Materials / Material**



brass / Messing  
brass / Messing  
brass / Messing  
PTFE  
silicone / Silikon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au1.27  
Ⓒ NiP-Au  
Cu2Ni5Au0.2/NiP-Au

Ⓐ 50 Ω  
typ.: 1 GHz - 34 dB; 2 GHz - 30 dB;  
4 GHz - 24 dB.; 6 GHz - 20.5 dB.  
≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

2002/95/EC Ⓑ

c	22486	18.01.11	MA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	29.01.	BI	
				gepr./appr.	03.04.98	BE	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
b	19564	15.01.08	MA	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
a	17709	12.05.06	MA	K		J01150A0141	 Maße/dimensions: mm
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4