

Mechanical characteristics
cables

interface dimensions acc. to assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
panel piercing

Components
centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
crimp ferrule
insulator
gasket

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss

working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental
operating temp.
protection class (mated)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Crimprohr
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung

Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung
Betriebstemperatur
Schutzklasse (im gesteckten Zustand)
RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G 1 (RG-58C/U):
7806A; 9907; CNT-195; HPF 195; KX 15; LMR-195;
RG-58C/U; WCX195

IEC 61169-8
A1105
crimp
crimp
>500
Z004

Materials / Material
CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
Cu
PE-LD
NBR


Finish / Oberfläche
ⓑ NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
0 - 4 GHz
typ.: 1 GHz -24 dB; 2 GHz -20 dB;
3 GHz -18 dB

≤ 500 V_{eff} / 50 Hz
1.5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

ⓐ -30°C / +75°C
IP 54 (IEC 60529)
2002/95/EC

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	20.09.2011	GB	
			gepr./ appr	20.09.2011	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse		
			untst. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01001A1379	
b	24867	28.05.2013	MA			
a	23508	21.12.2011	GB			
						 Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1